

上都賀支所 メールシーラー 導入仕様書

栃木県農業共済組合 総務課

1. 件 名 上都賀支所メールシーラー導入および保守業務

2. 納入場所及び購入台数

鹿沼市御成橋町2-2051-7 上都賀支所 1台

3. 納入期限 令和6年2月29日(木)まで

5. 仕 様

① 型式 卓上型

② 用紙サイズ 天地 210~297mm×幅 139.7~210mm が使用可能であること。

③ 標準仕上がり寸法 Z折りハガキ 天地 150mm×幅 99mm

V折りハガキ 天地 105mm×幅 148.5mm

L折りハガキ 天地 150mm×幅 105mm

往復ハガキ(L折り)※ 天地 150mm×幅 198mm

※仕上げの折りは別途必要

三つ折り封書 天地 99mm×幅 210mm 以内であること。

④ 用紙種類 用紙上面の周囲に感圧糊を塗布された封書用紙、全面に感圧糊を塗布された全面圧着用紙 が使用可能であること。

⑤ 用紙重量 上質紙 70kg~124.5kg 以内であること。

⑥ スリッター 標準装備であること。

⑦ 標準装備 【ハガキ(V折り:スリッター使用時)】

高速時:8,600通/時

サイレントモード時:4,800通/時

【三つ折り封書(Z折り)】

高速時:4,300通/時

サイレントモード時:2,400通/時 以上であること。

⑧ オプション マージン落下ガイド、防音カバー を装備すること。

⑨ 給紙方式 ゴムローラーと紙サバキ板によるフリクション方式 であること。

⑩ 給紙容量 70kg、三つ折り封書500枚積載相当 (積載高さ53mm) であること。

⑪ 折りの形態 V折り、C折り、Z折り、L折り が可能であること。

⑫ 折り寸法 第1折り 60~217mm / ターンガイド

第2折り 85~150mm 以内であること。

⑬ 紙受け 落下式 取り付け高さ2段階 であること。

⑭ 各種検知 用紙有無検知・JAM検知・インターロック検知・搬送ユニット有無検知・折板有無検知・折板/ターンガイド識別・重送検知・手回しハンドル口開閉検知・ACモーターロック検知 の機能を搭載していること。

⑮ 電源 AC100V(+6% -10%)、50/60Hz であること。

⑯ 消費電力 動作時 350W(消費電流 6.5A)、待機時 20W(消費電流 0.2A) 以下であること。

と。

- ⑰ 機械寸法 【収納時】 W780×D510×H645 mm 【使用時】 W1,045×D510×H645 mm 以下であること。
- ⑱ 保守対応 故障発生時は、基本現地修理対応すること。
- ⑲ その他 メーカーによる品質管理の下で製造されたものであって、その品質を保証された新品であること。

6. 入札金額内訳の算出条件

- (1) 本体価格(本体には設置等諸経費を含めること)、保守料金(基本料金がある場合は明記し5年間分で算出すること)、諸費用。
- (2) 本仕様書に記載がない事項であっても、当然必要とされるものについては入札金額及び内訳書(諸費用)に含めること。

8. 保守条件

- (1) 障害が発生した時は速やかに技術員を派遣して障害復旧にあたること。なお、受付時間は、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月4日)を除く、平日の午前9時から午後5時とする。
- (2) 通常修理にかかる費用(技術員の派遣費用、部品代等)は無償で対応すること。
- (3) 定期点検を行うこと。

9. 保守契約期間

基本契約期間は納品日から60か月間であること。

保守契約期間終了後の延長も可とし、延長後の料金は、通常の範囲内において別途協議する。

10. その他

- (1) 搬入、設置にかかる一切の料金は入札金額に含めること。
- (2) 入札書のほか、入札金額内訳書を提出することとし、入札金額内訳書の所定欄へは入札金額の積算に係わる金額等を漏れなく記載すること。
- (3) 本仕様書に定めなき事項は、落札後、協議の上決定する。
- (4) 本仕様書は修正または訂正する場合があります、修正または訂正があった場合、当組合ホームページ上にて公表するため、定期的に確認すること。